Flanschisolierungen

AUSSCHREIBUNGSTEXT 4 PIPES - FLANSCHISOLIERUNGEN



Combi-Seal-Isolierdichtungen mit Kraftnebenschlusstechnik oder gleichwertig für Flansche aus Stahl, Edelstahl und Flansche aus GGG dienen als Dichtung mit elektrischer Trennung und kathodischen Korrosionsschutz der Rohrleitungssegmente/Anlagen.

Combi-Seal-TW 4 pipes für den Einsatz in Trinkwasser
Konform DVGW W270 / Elastomerleitlinie des UBA/KTW
Trägermaterial: PVC
Dichtungselement: Silikon RTV1-02

Combi-Seal-G 4 pipes für den Einsatz in Gasnetzen, Ölen und Heißwasser
Zulassung: DVGW/ TA Luft
Trägermaterial: epoxydharzgebundenes Glasgewebe (G10)
Dichtungselement: Expandiertes Graphit

Flanschisolierung:
Combi-Seal-TW
Combi-Seal-G
Combi-Seal-G200
Combi-Seal-G/F20

Druckstufe: PN.....

Flanschgröße: DN.....

Flanschnorm: .....

Combi-Seal-Isolierdichtungen Typ E (FF): .....

Combi-Seal-Isolierdichtungen Typ F (IBC): .....

Art des Mediums: .....

Temperaturbereich des Mediums: .....



Schraubenisolier-Kit:
(bestehend aus: Isolierunterlegscheibe: G10,
Isolierhülse: Mylar,
Stahlunterlegscheibe: galvanisch verzinkt)

☐ **Standard**

Schraubenisolier-Kit:
(bestehend aus: Isolierunterlegscheibe: G10 oder G11
Isolierhülse: Mylar oder Nomex
Stahlunterlegscheibe: galvanisch verzinkt oder V4A

☐ **Sonder** Auswahl: .....
.....
.....

4 pipes GmbH oder gleichwertig

Anzahl der Dichtungen: .....Stück