Pressio®-Rings Ringraumdichtungen

AUSSCHREIBUNGSTEXT 4 PIPES - RINGRAUMDICHTUNG PRESSIO® FERNWÄRME



Pressio®-Rings FW Ringraumdichtung für Fernwärmeleitung zur Abdichtung gegen drückendes Wasser bei Wanddurchführungen von KMR- und flexiblen vorgedämmten Rohrsystemen.
Die Ringraumdichtung besteht aus einem weichen Gummielement mit 2×40 mm (alternativ 1×40 mm), welches im Ringraum mittels zwei Druckplatten aus V2A verpresst wird.
Abdichtung mit besonders niedrigem Drehmoment um Schäden an Mantelrohren zu vermeiden.

MFPA geprüft bis 5 bar, doppelt dichtend, radondicht.
Mit Mittelnut zur möglich Aufnahme eines Extension-Rings.
Die Drehmomentangaben bei 20°C sind auf der Druckplatte zu verzeichnen.

4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

Werkstoff Gummielement: EPDM mit einer Härte von 45 ± 5 Shore A
Werkstoff der Schrauben und Druckplatten: Edelstahl V2A

Art Mediumrohr: KMR alternativ .....

Außendurchmesser des Mediumrohres inkl. Werksumhüllung: DA ..... mm

Innendurchmesser Schutzrohr oder Kernbohrung: DI ..... mm

.
Ausführung: geschlossen alternativ geteilt zur nachträglichen Montage

Menge: ..... St **EP:** ..... **GP:** .....