Pressio® 4 cables® Ringraumdichtungen

AUSSCHREIBUNGSTEXT 4 PIPES - RINGRAUMDICHTUNG PRESSIO® 4 CABLES® UNIVERSAL



Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® UNIVERSAL zur Abdichtung von bis zu 4 Kabeln oder Rohren max. Ø 30 mm, alt. max. 2 × 25 und 2 × 32 mm, in KB 100 für Mauerdurchführungen. 1 bar druckdicht, Radondicht, Lamellentechnik, 40 mm EPDM Gummi, Edelstahl Druckplatten, Teilung einrastbar.

4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

Werkstoff Gummielement doppelt dichtend.

Werkstoff der Schrauben und Druckplatten V2A Edelstahl: .....

Außendurchmesser Kabel/Rohr: 1.....mm 2.....mm

3.....mm 4.....mm

Innendurchmesser Hülse / Bohrung .....mm

Ausführung geschlossen alt. geteilt: .....

Menge: ..... St **EP:** ..... **GP:** .....

AUSSCHREIBUNGSTEXT 4 PIPES - RINGRAUMDICHTUNG PRESSIO® 4 CABLES® UNIVERSAL



Ringraumdichtung Pressio® 4 cables® UNIVERSAL zur Abdichtung gegen drückendes Wasser bei Wanddurchführung von bis zu 3 Kabeln oder Rohren von Ø 22 bis 50 mm in Kernbohrung 150 mm oder als Blindverschluss.
Die innenliegenden Abdichtungselemente bestehen aus geteilten und für verschiedene Medienrohr-Außendurchmesser von 25 bis 50 mm abgestuften EPDM- Speziallamellen mit min. 40 mm Gummibreite.
Das außenliegende Dichtelement mit mittiger äußerer Nut wird im Ringraum mittels 3 arretierbarer Druckplatten aus V2A verpresst. Radondicht.

4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

Werkstoff Gummielement doppelt dichtend: EPDM Kautschuk 40 mm.

Werkstoff der Schrauben und Druckplatten: V2A Edelstahl.

Ausführung geschlossen alt. geteilt: .....

Für Innendurchmesser Schutzrohr oder Kernbohrung: 150 mm

Menge: ..... St **EP:** ..... **GP:** .....

Nicht zutreffende Varianten in Ihrer Ausschreibung weglassen.