



Zubehör für Pipelines

NEU



Typ 4 pipes ESHE-WT

Typ 4 pipes ESHE-BT



Einsparten-Hauseinführungen 4 pipes

Einsparten-Hauseinführung Bodenplatte



Einsparten-Hauseinführung für Gebäude ohne Keller Typ 4 pipes ESHE-BT



Produktbeschreibung

Die 4 pipes Einsparten-Hauseinführung für Gebäude ohne Keller bietet eine **kompakte und sichere Komplettlösung** zur Bauwerkseinführung unterschiedlicher Gewerke (Gas, Wasser, Elektro und Telekommunikation) zum Einbetonieren in die **Bodenplatte**.

Gas- und Druckwasserdichtheit sind nach DVGW VP 601 sichergestellt. Die Torsions- und Ausziehsicherheit der erdverlegten Gaszuleitung wird durch Verkrallen des Sicherheits-Klemmrings bei der Montage als Gassparte gewährleistet. Der biegesteife Anschlussbogen 90° garantiert die Einhaltung des Mindestbiegeradius und ermöglicht so jederzeit einen sicheren Einzug der Versorgungsleitung. **Geprüfte Radondichtheit** garantiert höchste Sicherheit.

4 pipes Bauherren-Set

Als Bauherren-Set wird die Einsparten-Hauseinführung komplett mit dem erforderlichen Zubehör für die jeweilige Sparte geliefert. Im Lieferumfang enthalten sind z.B. der Erdspieß inkl. Spannbänder, ein starrer Anschlussbogen 90°, Radius 500 mm, DA 90 mm, ein kompletter Dichtungssatz und je nach Sparte (Wasser, Elektro oder Telekommunikation) eine Endmanschette. Bei der Gassparte wird ein Abschluss-Stopfen in Zwiebelringtechnik mitgeliefert.

Bauherren-Sets:

- 4 pipes ESHE-BT Gas
- 4 pipes ESHE-BT Wasser
- 4 pipes ESHE-BT Elektro
- 4 pipes ESHE-BT Telekommunikation

- Art.-Nr. 09506
- Art.-Nr. 09507
- Art.-Nr. 09508
- Art.-Nr. 09509



Erdspeiß mit Wasserwaage positionieren und senkrecht einschlagen. Fixierung mittels der Flügelschraube M12.



Komplette Montageanleitung
zum Download: www.4pipes.de

Technische Daten	
Gas	DN 25 (RMA, Schuck)
Trinkwasser	Ø 32 mm / 40 mm / 50 mm
Elektro	Ø 21 mm / 27 mm / 32 mm
Telekommunikation	Ø 8 mm / 10 mm / 12 mm / 16 mm / 20 mm
Anschlussbogen	90°, Radius 500 mm, DA 90 mm
Gummiqualität Dichtungen	EPDM / NBR schwarz, 50 ± 5 Shore A
Erdspeiß	Stahl, verzinkt



Reg.Nr. DV-4540 CT 0574

VP 601

Einsparten-Hauseinführung Kellerwand



Einsparten-Hauseinführung für Gebäude mit Keller Typ 4 pipes ESHE-WT



Produktbeschreibung

Die 4 pipes Einsparten-Hauseinführung Typ 4 pipes ESHE-WT für Gebäude mit Keller bietet eine **kompakte und sichere Komplettlösung** zur Bauwerkseinführung unterschiedlicher Gewerke (Gas, Wasser, Elektro und Telekommunikation). Der Einbau erfolgt in eine Kernlochbohrung bzw. in ein Futterrohr \varnothing 100 mm.

Gas- und Druckwasserdichtheit sind nach DVGW VP 601 sichergestellt. Die Torsions- und Ausziehsicherheit der Gaszuleitung wird durch Verkrallen des Sicherheits-Klemmrings bei der Montage als Gassparte gewährleistet.

Geprüfte Radondichtheit garantiert höchste Sicherheit.

4 pipes Bauherren-Set

Als Bauherren-Set wird die Einsparten-Hauseinführung komplett mit dem erforderlichen Zubehör für die jeweilige Sparte geliefert. Im Lieferumfang enthalten sind z.B. ein kompletter Dichtungssatz und je nach Sparte (Wasser, Elektro oder Telekommunikation) eine Endmanschette inkl. Edelstahlspannband. Bei der Gassparte wird ein Abschluss-Stopfen mit Zwiebelringtechnik mitgeliefert.

Bauherren-Sets:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 4 pipes ESHE-WT Gas | Art.-Nr. 09516 |
| 4 pipes ESHE-WT Wasser | Art.-Nr. 09517 |
| 4 pipes ESHE-WT Elektro | Art.-Nr. 09518 |
| 4 pipes ESHE-WT Telekommunikation | Art.-Nr. 09519 |

Technische Daten	
Gas	DN 25 (RMA, Schuck)
Trinkwasser	\varnothing 32 mm / 40 mm / 50 mm
Elektro	\varnothing 21 mm / 27 mm / 32 mm
Telekommunikation	\varnothing 8 mm / 10 mm / 12 mm / 16 mm / 20 mm
Einführungs- \varnothing Kernlochbohrung	100 mm (99 bis 103 mm)
Breite Pressschichtungen	30 mm
Flanschplatte innen \varnothing	120 mm
Flanschplatte außen \varnothing	170 mm
Für Wandstärke	145 bis 500 mm
Gummiqualität Dichtungen	EPDM / NBR schwarz, 50 \pm 5 Shore A



Komplette Montageanleitung
zum Download: www.4pipes.de



Reg.Nr. DV-4540 CT 0574

VP 601

Zubehör

Produkt	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
Doppelsteckmuffe DI 75 mm	Für Montage Well-Schutzrohr DA 75 mm auf 4 pipes ESHE-WT	09522
Übergangsteckmuffe DI 75 mm auf DI 90 mm	Für Montage Well-Schutzrohr DA 90 mm auf 4 pipes ESHE-WT	09523
Übergangsteckmuffe DA 75 mm auf DI 90 mm	Für Montage Well-Schutzrohr DA 90 mm auf Anschlussbogen	09524
Erdspieß-Set	für Einsparten-Hauseinführung	09529
Well-Schutzrohr DA 75 mm - schwarz	DA 75 mm / DI 61 mm - Ringbund á 50 m	09530
Well-Schutzrohr DA 90 mm - schwarz	DA 90 mm / DI 77 mm - Ringbund á 50 m	09535
Primärdichtung Gas innen	Dichtung für Gassparte am Pressflansch für eine RMA HEK DN 25	09545
Sekundärdichtung Gas außen	Sekundärdichtung / Führung für eine RMA HEK DN 25	09546
Sekundärdichtung Gas außen	O-Ring / Führung für eine RMA HEK Flex DN 25	09547
Abschluss-Stopfen Gas mit Zwiebelringtechnik	für Well-Schutzrohr DI 76 mm / DI 62 mm, Gas-Medienrohr DA 32 mm / DA 50 mm	09548
Primärdichtung Wasser innen	Dichtung für Wassersparte am Pressflansch D32/40/50	09550
Primärdichtung Elektro innen	Dichtung für Elektrosparte am Pressflansch D21/27/32	09555
Sekundärdichtung Wasser außen / Elektro außen	Sekundärdichtung für Wasser- und Elektrosparte	09556
Primärdichtung Telekommunikation innen	Dichtung für Telekommunikationssparte am Pressflansch D8/10/12/16/20	09560
Sekundärdichtung Telekommunikation außen	Sekundärdichtung für Telekommunikationssparte	09561
Primärdichtung blind	NBR, schwarz, kann individuell gebohrt werden	09562
Pressflansch für Einzelsparte	passend für Wasser, Elektro, Telekommunikation inkl. Schrauben M8 x 25	09565
Pressflansch Konus für Gassparte	mit Innenkonus (RMA HEK) inkl. Schrauben M8 x 25	09566
Sicherheits-Klemmring für Ausziehsicherung	mit Außenkonus für Pressflansch Gassparte (RMA HEK DN 25)	09567
Einbauset Schuck	Zum Einbau einer Schuck HSP DN 25	09570
Einbauset RMA	Zum Einbau einer RMA HEK DN 25	09571
Endmanschette für Wasser, Elektro	Für Well-Schutzrohr DA 90 mm / DA 75 mm, Abgang stufenweise DA 20/30/40/50 mm	09581
Endmanschette für Telekommunikation	Für Well-Schutzrohr DA 90 mm / DA 75 mm, Abgänge: 2x6/2x8/10/12/16/20 mm	09582
Montagewerkzeug	Zum Einsetzen der Sekundärdichtungen	09590
Gleitmittel Tube á 150 ml	Zur Montage der Übergangsteckmuffen / Gummidichtungen	09599
PVC-Mauerhülse DI 100 mm - L 400 mm	DI 100 mm – DA 110 mm - Länge 400 mm	13006

Die 4 pipes Garantie für Einsparten-Hauseinführungen ist ausschließlich auf den Ersatz von fehlerhaftem Material limitiert. Für den individuellen Einsatz ist der Anwender selbst verantwortlich.

Ausschreibungstext 4 pipes - Einsparten-Hauseinführung Typ 4 pipes ESHE-BT



Einsparten-Hauseinführung für den Einbau in die Bodenplatte für Gebäude ohne Keller.

Bauwerkseinführung unterschiedlicher Gewerke:

Gas: DN 25 (RMA, Schuck)
Wasser: Ø 32 mm / 40 mm / 50 mm
Elektro: Ø 21 mm / 27 mm / 32 mm
Telekommunikation: Ø 8 mm / 10 mm / 12 mm / 16 mm / 20 mm

Gas- und Druckwasserdichtheit **nach DVGW VP 601** zertifiziert.

Der biegesteife Anschlussbogen 90° garantiert die Einhaltung des Mindestbiegeradius und ermöglicht einen sicheren Einzug der Versorgungsleitung. Lieferung inkl. Erdspieß zur Aufstellung im Rohrgraben, Endmanschette bzw. Gas-Abschluss-Stopfen. **Geprüfte Radondichtheit.**

Fabrikat 4 pipes GmbH in Nürnberg oder gleichwertig.

Menge: EP: GP:

Ausschreibungstext 4 pipes - Einsparten-Hauseinführung Typ 4 pipes ESHE-WT



Einsparten-Hauseinführung für den Einbau in eine Kernlochbohrung bzw. Futterrohr Ø 100 mm in die Kellerwand.

Bauwerkseinführung unterschiedlicher Gewerke:

Gas: DN 25 (RMA, Schuck)
Wasser: Ø 32 mm / 40 mm / 50 mm
Elektro: Ø 21 mm / 27 mm / 32 mm
Telekommunikation: Ø 8 mm / 10 mm / 12 mm / 16 mm / 20 mm

Gas- und Druckwasserdichtheit **nach DVGW VP 601** zertifiziert.

Lieferung inkl. Endmanschette bzw. Gas-Abschluss-Stopfen. **Geprüfte Radondichtheit.**

Fabrikat 4 pipes GmbH in Nürnberg oder gleichwertig.

Menge: EP: GP: