



Zubehör für Pipelines



## Hebegeräte und Zubehör 4 pipes

by **ITALIFTERS** by DOA



Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.
   <p data-bbox="392 748 609 777"><b>Anwendungsvideo</b></p>	<p data-bbox="644 389 1015 418"><b>Magnetischer Deckelheber CL-11</b></p> <p data-bbox="644 445 1139 575">Dieser magnetische Deckelheber ist speziell für runde Abdeckungen entworfen worden. Er ist besonders für Metallabdeckungen mit Betonfüllung geeignet. Der Heber CL-11 kann mit dem Hebewagen APS-90 kombiniert werden.</p> <p data-bbox="644 607 1027 710">Gewicht: 8 kg Abmessungen: 550(740) x 160 x 350 mm Magnetfläche: 280 x 120 mm Hebekraft: 420 kg - 18 Magnete</p> <p data-bbox="644 734 1187 763">Dieser Deckelheber ist auch in einer ATEX-Version lieferbar!</p>	<p data-bbox="1337 562 1406 591"><b>20400</b></p>
	<p data-bbox="644 828 975 857"><b>Antimagnetische Schutzhülle</b></p> <p data-bbox="644 884 1254 1068">Dieser strapazierfähige Sack ist als Zubehör für den Abdeckungsheber CL11 lieferbar. Die Werkzeugplatte wird abgedeckt und so wird verhindert, dass die Magnetplatte beim Transport oder beim Lagern versehentlich mit eisenhaltigen Gegenständen, mit Schalen oder Wänden von Transportern in Berührung kommt. Sie lässt sich dann nur schwer lösen und könnte beim Abnehmen beschädigt werden.</p> <p data-bbox="644 1070 1262 1173">Der Sack schützt auch vor versehentlichem Berühren des Magneten mit elektronischen Geräten. Die hohe Anziehungskraft der Platte wird durch eine interne starre Platte aufgehoben, die den Magneteffekt abschwächt und sie normal handhabbar macht.</p>	<p data-bbox="1337 987 1406 1016"><b>20433</b></p>
 <p data-bbox="124 1435 341 1464"><b>Anwendungsvideo</b></p>  	<p data-bbox="644 1252 868 1281"><b>Hebewagen APS-90</b></p> <p data-bbox="644 1308 1267 1438">Mit ihm können selbst schwere Deckel schnell, einfach, sicher und rückschonend angehoben, neu platziert und abgesenkt werden. Er kann sowohl mit unseren magnetischen Platten oder mit unseren neuartigen Haken und T-Klemmen kombiniert werden. Sogar der Einsatz mit zwei Magneten ist möglich.</p> <p data-bbox="644 1440 1267 1624">Das obere Griffende kann abgeknickt werden um auch bei ausgefahrenem Teleskopgriff bequem an die Griffe zu kommen. Kein anderes Werkzeug bietet diesen Komfort und diese Hebelwirkung. Da man bei dieser Konstruktion zum Heben einer Abdeckung den Hebel nach unten drückt, werden Wirbelsäule und Bandscheiben entlastet. Es dient zur Einhaltung der EU Sicherheitsnorm ISO11228. Um Platz beim Transportieren zu sparen ist er klappbar.</p> <ul data-bbox="644 1653 1278 1973" style="list-style-type: none"> <li>• Extrem vielseitiger Hebewagen - mechanisch und magnetisch</li> <li>• Beide Arme sind teleskopisch und erweiterbar, um eine optimale Hebelwirkung zu erzielen</li> <li>• Öffnen und schließen des Deckels ist in wenigen Sekunden erledigt</li> <li>• Mit diesem fahrbaren Hebel kann ein Anwender mit einem Eigengewicht von 75 kg mühelos eine Abdeckung mit einem Gewicht von 250 kg heben</li> <li>• Die Räder sind sehr stabil und leicht. Die Verarbeitung ist sehr hochwertig</li> <li>• Im Gegensatz zu ähnlichen Produkt, ist dieser faltbare fahrbare Hebel leicht und einfach zu transportieren und kann bei geringstem Platzbedarf im Fahrzeug untergebracht werden.</li> </ul> <p data-bbox="644 2002 991 2051">Gewicht: 10,5 kg Abmessungen: 1100 x 200 x 350 mm</p>	<p data-bbox="1337 1637 1406 1666"><b>20420</b></p>

Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.
	<p><b>Deckelheber-Hebel LB-8</b></p> <p>Praktisches und vielseitiges Werkzeug zum Öffnen der meisten Kanaldeckel, Roste und sonstiger Abdeckungen mit Schlitzen. Die Anwendung gewährleistet die Einhaltung der Vorschrift „DLgs81/08“ für manuelle Handhabung von Lasten bis zu 25 Kg. Die Nutzung ist einfach und intuitiv.</p> <p>Der Deckelheber LB-8 ist ein robuster Hebel mit Griff. Im unteren abgewinkelten Teil sind außen zwei Schrauben mit Abstützfläche und in der Mitte ein schraubbarer verstellbarer Haken. Der Deckel wird mit dem Deckelheber fest verklemmt und sie bilden eine Einheit. Dies sorgt für ein sicheres und unfallfreies Arbeiten.</p> <p>Gewicht: 5 kg Abmessungen: 110x70x350 mm</p>	<p><b>20421</b></p>
	<p><b>Brücke BT-95</b></p> <p>Robuste Traverse mit seitlichen Schlitzen zur Regulierung des Abstandes der Verriegelungsklammern. Zubehör für die Radhebel APS-90. Zur Verwendung in Kombination mit mechanischen Verriegelungsklammern (Code K0263). Konstruktion aus verzinktem Stahl mit lasergeschnittenen Nuten. Ermöglicht das Greifen des Mittenabstandes von Nuten 350 - 850 mm, Gesamtlänge 950 mm.</p>	<p><b>20430</b></p>
	<p><b>Magnet PM-500</b></p> <p>Der magnetische Deckelheber PM-500 ist für sehr schwere Abdeckungen. Er kann in Kombination mit dem Deckelhebewagen APS-90 verwendet werden. Der Magnet hat einen Sicherheitshebel, mit dem der Permanentmagnet aktiviert und deaktiviert wird. Der PM-500 kann auch mit einem Minibagger oder Kran gehoben werden.</p> <p>Gewicht: 18 kg Abmessung: 250 x 150 x H130 mm Hebekraft: 500 kg</p> <div style="text-align: right;">   <b>Anwendungsvideo</b> </div>	<p><b>20410</b></p>

Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.
 	<p><b>Satz von fünf Klemmen zum Heben von Abdeckungen mit geringem oder keinem magnetischen Anteil</b></p> <p>Festsitzende Abdeckungen, Abdeckungen ohne oder mit geringen Eisenanteil und sehr schwere Abdeckungen können unter Verwendung herkömmlicher Haken verschiedener Formen gehoben werden. Die Haken haben einen Schnellverschluss und lassen sich leicht einsetzen. Die Position des Hakens im Deckel kann kontrolliert werden. Das Set besteht aus vier Klemmen mit Flügeln und einer Klemme mit Haken und ist in Kombination mit dem APS-90 Hebelwagen zum Heben und positionieren von Abdeckungen und Gittern, die nicht mit dem Magnetheber CL-11 angehoben werden können. Die Flügel haben unterschiedliche Dimensionen und sind für die gängigsten Ausführungen der Abdeckungs-Schlitzte und Öffnungen gestaltet.</p> <p>Die Anwendung ist einfach, schnell und funktionell: Der Flügel wird eingesetzt und um 90° gedreht. Die Kontermutter mit Querstange wird zur Aufnahme durch den Hebelwagen APS-90 ausgerichtet.</p> <p>Die fünf Klemmen werden durch eine Brosche zusammengehalten. Dadurch ist der Satz immer vollständig und einsatzbereit. Die Brosche kann auch zum Säubern der Schlitzte verwendet werden.</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>Anwendungsvideo</b></p> </div>	<p><b>20431</b></p>
	<p><b>POLYTOOL T-3</b></p> <p>Das Werkzeug kann die typischen Operationen durchführen, die vor dem Öffnen von Schachtabdeckungen erforderlich sind. Die drei Werkzeugenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Ende mit dem Spiralbohrer kann die Schlitzte der Deckel, die durch Verkrustungen verschlossen sind und das Einsetzen der Hebeschlüssel nicht zulassen, lockern und freigeben,</li> <li>• Das „L“-Ende kann als Drehreiniger verwendet werden, um die innere Verschmutzung der Schlitzte zu entfernen.</li> <li>• Das „T“-Ende kann als Hakenschlüssel in die Schlitzte eingesetzt werden.</li> </ul> <p>Der mittlere Ring wird als Griff zum Anheben verwendet oder er dient zur Aufnahme eines Seils, mit deren Hilfe der Deckel gehoben wird.</p>	<p><b>20432</b></p>