

STOPAQ 2100 Aquastop Dichtsystem für Mauerdurchführungen

Druckwasserdicht



Für **alle** gängigen
**Wand-, Mauer-
hülsenmaterialien**
geeignet

Für **alle** gängigen **Rohr-
Kabelmaterialien** geeignet

Ungiftig - TNO Bericht:
V88.288; V88.248; V88.249

NSF 61 Zertifikat für
Trinkwasser-
anwendungen:
#3E362-03



**Ökologisch
unbedenklich**
(Gutachten: Polymer
Service Centre -
Groningen)

**Nahezu unbe-
grenzt lagerfähig**

Selbstheilung
durch Quelleffekt

Sichere Abdichtung
durch **Quelleffekt** bei
Kontakt mit Wasser

**Mehr als 30 Jahre
erfolgreich im
Einsatz**

Systemaufbau:

1. Schaumband auf der Aussenseite
2. STOPAQ Dichtmasse 100 mm
3. Mörtelabschluss 50 mm

**Keine runde Mauer-
öffnung erforderlich**

**Ein System für
tausende Kombi-
nationen**

**Nachträgliche
Belegung einfach**
zu realisieren

Dauerhaft
elastisch -
härtet nicht aus



**Leichte und schnelle
Verarbeitung** mittels
manueller oder
Pneumatikpresse



Haftung auf nahezu allen,
**auch feuchten, Unter-
gründen**

