

STOPAQ Korrosionsschutzsysteme CZ-Band und 4100 Putty



DVGW Zertifiziert
DVGW Registriernr.:
DV-5180BS0513



KIWA Zertifikat
für Tankanlagen

Gute **Beständigkeit**
gegen Säuren,
Laugen und Salze

Einzigartige
Korrosionsschutz-
lösung auf Polyiso-
buten Basis

**Ökologisch
unbedenklich**
(Gutachten: Polymer
Service Centre -
Groningen)



Selbsttheileffekt

Sonder-Ausführungen
**bis 95°C Betriebs-
temperatur** verfügbar

Auch **bei kalten
Temperaturen**
einsetzbar (ab 0°C)

Kein Voranstrich
erforderlich

Kein zusätzliches Vor-
wärmen erforderlich

**Geringe Oberflächen-
vorbereitung** erforderlich

Schnelle Haftung auf
nahezu jeder Oberfläche



Ideal **für alle
Rohrdurchmesser**
(keine Wickelspan-
nung erforderlich)



**Für kompliziert
geformte Bau-
teile** geeignet



Wirtschaftlich -
Nur eine Lage
erforderlich

Einbandsystem – Kein
Deckband erforderlich

**Zusätzlicher mechanischer
Schutz frei wählbar**
(Bänder, Vlies, GFK, ...)

Schnelle, objektgerechte Verarbeitung:



spiralförmig



in Lagen



Längswicklung



tapezieren

